ESPACE **VOLUME**

VOUS PRÉSENTE :

ABCD
INTERNATIONAL

Partition® 26

Partition® 26

Edition N°4.1

Partition® 26



Référence sur le marché des cloisons démontables de bureaux, la Partition® 26 séduit par son esthétique moderne et la pureté de ses lignes.

A reference on the market of removable office partitions, the Partition® 26 appeals thanks to its neat, modern design.

La facilité de mise en œuvre, la modularité et l'économie se conjuguent pour apprivoiser l'espace bureau.

Its easy implementation, modularity and attractive price contribute towards an optimal office environment.

Les jeux de couleurs et de lumière des matériaux se marient pour créer des atmosphères de travail authentiques.

The play of colours and light of the materials combine to create genuine working environments.

Partition® 26

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Cloison démontable aluminium à couvre-joints de 77 mm d'épaisseur.
- Hauteur maximale : 2700 mm (selon configurations).
- Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.
- Configurations multiples : plein ou vitré toute hauteur, vitré sur allège, vitré en imposte, multi-traverses, etc.
- Lisses hautes, lisses basses et couvre-joints de 26 x 1,5 mm.
- Variante : lisses hautes cimaises à couvre-joints réglables.
- Parcloses simple vitrage, double vitrage en aluminium ou PVC.
- Huisseries carrées ou arrondies, paumelles réglables et réversibles en applique.
- Angles droits carrés ou arrondis, angles variables 2 ou 3 directions, angles en T.
- Terminaisons baie libre plate ou demi-lune.
- Goulottes électriques avec séparateurs de câbles.
- Doublage de mur aspect identique à la cloison.
- Modules pleins : deux parements en plaques de plâtre ép. 13 mm standard ou acoustique ou panneaux aggloméré ép. 12 mm, revêtements vinyle, mélaminés , stratifiés ou tôles acier. Isolation acoustique par laine minérale de 45 mm.
- Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages recuits, feuilletés, trempés, de 5 à 12 mm d'épaisseur.

Multiples choix de sablages, vitrophanies, stores, bambous...

- Joints de vitrage au choix : noir, blanc ou gris.
- Portes battantes :
  - Porte bois âme pleine stratifiée épaisseur de 40 mm.
  - Porte bi-affleurante bois ou vitrée épaisseur 73 mm.
  - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
  - Porte en verre trempé de 8 ou 10 mm d'épaisseur.
- Portes coulissantes en applique ou à galandage :
  - Porte bois âme pleine stratifiée épaisseur 40 mm.
  - Porte cadre aluminium simple vitrage.
  - Porte cadre aluminium double vitrage en applique uniquement.
  - Porte en verre trempé de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur en applique uniquement.
- Options et accessoires :
  - Plinthe électrique en lisse horizontale ou en poteau vertical.
  - Stores à lames horizontales ou verticales.
  - Crémaillères, accroche-tableaux, panneaux pleins ou vitrés magnétiques, effaçables.
  - Intégration d'interrupteurs dans les montants d'huisserie.
  - Gâches électriques.
  - Plinthe automatique intégrée dans les portes bois et cadre aluminium.
  - Paumelles et ferme-porte invisibles.
  - Pivots simple action sur huisseries pour portes bois et en verre...
  - Module acoustique de transfert d'air.
- Affaiblissement acoustique :
  - Cloison pleine : R_w = de 42 à 48 dB.
  - Cloison vitrée : R_w = de 39 à 41 dB.
  - Bloc-porte : R_w = de 30 à 44 dB.

Tableau récapitulatif des procès-verbaux page 10.

SPECIFICATIONS

- *Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.*
- *Maximum height : 2700 mm (depending on elevations).*
- *Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.*
- *Any configuration possible : full-height solid, full-height glazed, glazed above dado panel, glazed at door height, multi-transoms, etc.*
- *Top runners, down runners and joint-covers : 26 x 1.5 mm.*
- *Alternative top runners : for suspension hooks, with adjustable joint-covers.*
- *Single glazing profiles, double glazing profiles, in aluminium or PVC.*
- *Doorframe profiles : square or rounded. Adjustable reversible hinges to be fixed on the edge of the door.*
- *Square or rounded right angles, 2D or 3D variable angles, T-shape angles.*
- *Wall end : flat or half-moon profile.*
- *Electrical rails with cable dividers.*
- *Lining with the same look as the partition.*
- *Solid sections : 2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced. 45 mm acoustic mineral wool.*
- *Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated glass, toughened glass, from 5 to 12 mm.*
  Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos...
- *Glazing seal available : black, white, or grey.*
- *Hinged doors :*
  - *40 mm thick laminated wooden door.*
  - *73 mm flush door, wooden or glazed.*
  - *Aluminium-framed glass door, single or double glass.*
  - *8 or 10 mm toughened glass doors.*
- *Wall-mounted or retractable sliding doors :*
  - *40mm thick laminated wooden door.*
  - *Aluminium-framed glass door, single glass.*
  - *Aluminium-framed glass door, double glass, wall-mounted only.*
  - *8, 10, or 12 mm toughened glass doors, wall-mounted only.*
- *Options and accessories :*
  - *Electrical rail as a floor track, or vertical electrical post.*
  - *Blinds with horizontal or vertical slats.*
  - *Slot chanels for shelves, suspension hooks, magnetic and erasable solid or glazed panels.*
  - *Integration of light switches into the door jamb.*
  - *Electric strike plate.*
  - *Automatic drop seal into wooden doors or aluminium-framed glass doors.*
  - *Invisible hinges and door closers.*
  - *One-way pivots fixed on doorframe for wooden or glass doors...*
  - *Acoustic air transfer system.*
- *Acoustics :*
  - *Solid wall : R_w = from 42 to 48 dB.*
  - *Glass wall : R_w = from 39 to 41 dB.*
  - *Door set : R_w = from 30 to 44 dB.*

See our certifications recap table on page 10.

COUPES VERTICALES / *VERTICAL SECTIONS*



COUPE HORIZONTALE / *HORIZONTAL SECTION*



Procès-verbaux / *Certificates*

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCES-VERBAUX 2017
RECAP TABLE FOR CERTIFICATES 2017

Isolation acoustique *Sound insulation* — Résistance au feu *Fire resistance* — Garde-corps *Guardrail partition*

Démontabilité selon référentiel CERFF - PV n° BEB1.F.3015-1 / *Demountability according to CERFF criteria - Cert. n° BEB1.F.3015-1*

PARTITION® 26

Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre standard BF13 / ***Solid partition with std plasterboards BF13 :***			
2 panneaux / *2 panels*	R_W = 42 dB	R_A = 39 dB	PV / *Cert.* N° BEB2-B-6012-1
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	R_W = 44 - 48 dB	R_A = 42 - 45 dB	PV / *Cert.* N° B212.0.287-4, -3, -2
Cloison pleine avec panneaux mélaminés 12 mm / ***Solid partition with 12 mm melaminated wood panels :***			
2 panneaux / *2 panels*	R_W = 41 dB	R_A = 38 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-4
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	R_W = 45 dB	R_A = 41 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-5
Cloison vitrée / ***Glazed partition :***			
Sur allège 5 + 6 mm / *On dado panel 5 + 6 mm*	R_W = 39 dB	R_A = 37 dB	PV / *Cert.* N° B212.9.108-4
Toute hauteur 33.2 + 6 mm / *Full-height 33.2 + 6 mm*	R_W = 39 dB	R_A = 38 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-3
Toute hauteur 44.2 + 6 mm / *Full-height 44.2 + 6 mm*	R_W = 41 dB	R_A = 39 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-2
Cloison avec bloc-porte / ***Partition with doorset :***			
Vantail bois / *Wooden door*	R_W = 30 dB	R_A = 30 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-6
Vantail bois + joint balai / *Wooden door + brush seal*	R_W = 31 dB	R_A = 30 dB	PV / *Cert.* N° B212.9.108-3
Vantail bois + plinthe automatique / *Wooden door + automatic drop seal*	R_W = 32 dB	R_A = 31 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-7
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

BLOC-PORTE / *DOOR SET*

Bloc-porte acoustique dans cloison / ***Acoustic door set into partition :***			
Bois ép. 40 mm, hauteur std + plinthe automatique / *wooden door, thck. 40mm, std height + automatic drop seal*	R_W = 40 dB	R_A = 38 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-28
Bois ép. 40 mm, toute hauteur + plinthe automatique / *Wooden door, thck.40mm, full-height + automatic drop seal*	R_W = 39 dB	R_A = 37 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-25
Bois renforcé, ép. 40 mm hauteur std + plinthe automatique / *Acoustic wooden door*	R_W = 43 dB	R_A = 42 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-11
Bois bi-affleurant, ép. 73 mm, toute hauteur + plinthe automatique / *Flush wooden door, thck. 73mm, full-height + automatic drop seal*	R_W = 38 dB	R_A = 37 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-26
Cadre aluminium, simple vitrage + plinthe automatique / *Alu glass door, single glass + automatic drop seal*	R_W = 37 dB	R_A = 35 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-29
Cadre aluminium, double vitrage + plinthe automatique / *Alu glass door, double glass + automatic drop seal*	R_W = 38 dB	R_A = 37 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-30
Porte bi-affleurante FLUSH®, double vitrage / *FLUSH® door, double glass*	R_W = 42 - 44 dB	R_A = 41 - 43 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-6, 9, 10
Porte bi-affleurante FLUSH®, stratifié / *FLUSH® door, laminated*	R_W = 39 - 44 dB	R_A = 38 - 42 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-7, 8

MATA / *ATS*

Module acoustique de transfert d'air / ***Acoustic air transfer system :***			
Standard / *Standard*	R_W = 41 dB	R_A = 39 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-13
Renforcé / *Enhanced*	R_W = 42 dB	R_A = 40 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-14

Certificats d'essais **acoustiques** délivrés par le CEBTP*
Acoustic certificates issued by CEBTP

* CEBTP : Centre d'Etudes du Batiment et des Travaux Publics

Attestation CERFF, délivrée par le CEBTP, qui valide les performances de cloison à travers 4 critères :
- facilité de montage, de démontage, de réemploi et de transformation ;
- stabilité et résistance mécanique ;
- durabilité (robustesse et rigidité, endurance des blocs portes) ;
- affaiblissement acoustique.

CERFF certificate, delivered by the CEBTP, which approves the partition performance based on 4 criteria :
- *facility of assembling, dismantling, re-use and recycling ;*
- *impact resistance for safety in use ;*
- *longevity (resistance and rigidity, fatigue strength of the door set) ;*
- *sound insulation.*